



C5-IP-BUNDLE-1 zostava videovrátnika ViDiLine, panel a monitor

Ref. 4576

O systéme

C5-IP je moderná video vstupná stanica (stanica pre recepciu, SBS) v technológii VidiLine IP s vstavaným systémom: ovládanie prístupu, alarm a SOS upozornenia.

Funkcie, ktoré oceníte sú: žiadne obmedzenia vzdialenosti (pri inštalácii), všestrannosť aplikácií, rýchla implementácia a schopnosť integrácie s IP CCTV systémom.

Základný videotelefónový systém pozostáva z niekoľkých prvkov: externého IP panelu, dotykového IP monitora, spínača a napájania. Tieto zariadenia stačia na to, aby ste vytvorili systém video interkomu. Dodatočné prvky, ako je napríklad bezpečnostná konzola (recepcia, SBS) alebo brána CCTV, sa používajú na zvýšenie vašej bezpečnosti a vďaka tomu bude Vaša video vstupná stanica bezpečnou investíciou.

Mini externý panel IP

Funkcia - obmedzenie pohybu ľudí. Používa sa ako prídavný panel na vstupných dverách do priestorov. Panel je vyrobený z jedného hliníkového bloku. Panel je vybavený reléovým vstupom, ktorý v kombinácii s jazýčkovým spínačom umožňuje kontrolu polohy dverí. Zariadenie má tiež snímač poškodenia. Alarmy alebo vandalizmus s otvorenými dverami sa odošlú na konzolu a počítačový program. Vyrobený z jedného bloku hliníka, nastaviteľná farebná kamera s LED diódami, spojenie s recepciou. Odolný voči poveternostným podmienkam

- Manipulácia s kartami a čipmi
- Funkcia kontroly stavu dverí
- Tlačidlo výstupu pre otvorenie dverí
- Nastavenie času otvárania dverí
- NO / NC relé pre zámok dverí
- Zabudovaný alarm tamperu
- Komunikačný protokol TCP / IP

Monitor

Monitor C5-IP je kombináciou jednoduchého dizajnu a pokročilých technológií. Dotyková obrazovka zaisťuje intuitívnu prevádzku systému. Vstavaná pamäť umožňuje uložiť až 100 fotografií a informácií o udalostiach. Funkcia interkomu umožňuje používateľom systému navzájom komunikovať (hlas).

Dotyková obrazovka 7" s menu v slovenskom jazyku

- Schopnosť prijímať správy
- SOS alarm s upozornením na vrátnika
- Funkcia alarmového systému s 8 vstupmi
- Náhľad obrazu z kamier IP (funguje iba s C5-IP-GW)
- Nastavenie hlasitosti a jasu
- Interkom medzi používateľmi
- Nastavenie zvuk hovoru a zvonenia
- Spolupráca s výťahmi - volanie výťahu

- História udalostí
- Funkcia zvončeka dverí

Hlavné výhody systému: Rýchla implementácia

Spustenie systému sa znižuje pripojením zariadenia a pridelovaním čísla bytu monitorom. Znalosť protokolu IP nie je potrebná, pretože IP adresy vo videotelefone sa nastavujú automaticky. Naš systém je založený iba na jednom sieťovom kábli. Obraz, zvuk, ovládanie a napájanie PoE (Power over Ethernet) sa prenášajú pomocou jedného kábla UTP kat. 5. Toto riešenie zaručuje rýchlu implementáciu, zjednodušuje inštaláciu a eliminuje ďalšie zdroje energie pre celý systém.

Integrácia s IP kamerami

Radi sa cítiťe pohodlne a bezpečne. Všadeprítomné kamery sa stávajú štandardnými. Naš video vstupný telefón umožňuje integráciu s monitorovacím systémom IP, ktorý funguje podľa ONVIF protokolu. Stačí, aby ste pripojili C5-IP CCTV bránu k monitorovaciemu systému, aby ste mohli sledovať kamery z monitora.

Nenecháme Vás v tom

Z vlastnej skúsenosti vieme, že viacstranové inštrukcie nie sú dokonalým riešením. Preto sme vytvorili video návody, ktoré vám umožnia oboznámiť sa s našimi produktmi a ich konfiguráciou jednoduchým a priateľským spôsobom. Ak potrebujete nejakú pomoc, naši zamestnanci vám pomôžu počas celého procesu implementácie systému, od výberu vybavenia, cez inštaláciu až po uvedenie do prevádzky. Nikdy nebudete ponechaní bez pomoci.

PC softvér

CZN (Property Management Center) sa používa na správu systému C5-IP. Program ponúka veľmi širokú škálu funkcií: od inštalácie a spustenia systému, cez správu užívateľov až po núdzové situácie. Je možné delegovať oprávnenia pre ľudí, pretože nie každý by mal mať prístup k bezpečnostným možnostiam, ako je pridanie kariet na otvorenie dverí alebo vymazanie histórie udalostí.

Špecifikácia

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Monitor | LCD 7" |
| Rozlíšenie | 800 x 480 pikseli |
| Prevádzková teplota | 0°C ÷ +55°C |
| Vlhkosť | 5% ÷ 70% |
| Napájanie | 12-24V DC |
| Rozmery [mm] | 224 x 140 x 25 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Kamera | CMOS VGA |
| Uhol pohľadu | 95° |
| Prevádzková teplota | -20°C ÷ +70°C |
| Vlhkosť | 5% ÷ 95% |
| Napájanie | 12-24V DC / PoE |
| Rozmery [mm] | 120 x 194 x 47 |