



C5-IP-BUNDLE-20

Zostava ViDiLine

pre 20 domácností

Ref. 4577

O systéme

C5-IP je moderná video vstupná stanica (stanica pre recepciu, SBS) v technológii VidiLine IP s vstavaným systémom: ovládanie prístupu, alarm a SOS upozornenia.

Funkcie, ktoré oceníte sú: žiadne obmedzenia vzdialenosti (pri inštalácii), všestrannosť aplikácií, rýchla implementácia a schopnosť integrácie s IP CCTV systémom.

Základný videotelefonový systém pozostáva z niekoľkých prvkov: externého IP panelu, dotykového IP monitora, spínača a napájania. Tieto zariadenia stačia na to, aby ste vytvorili systém video interkomu. Dodatočné prvky, ako je napríklad bezpečnostná konzola (recepcia, SBS) alebo brána CCTV, sa používajú na zvýšenie vašej bezpečnosti a vďaka tomu bude Vaša video vstupná stanica bezpečnou investíciou.

Externý panel (zvonček) IP

Funkcia - obmedzenie pohybu ľudí. Umožňuje komunikáciu so vstupom do areálu. Panel je vyrobený z jedného hliníkového bloku. Vstavaný displej zjednodušuje navigáciu cez ponuku na obrazovke. Číselná klávesnica je podsvietená a má špeciálne tlačidlo na pripojenie k vrátnici. Panel je vybavený reléovým vstupom, ktorý v kombinácii s jazýčkovým spínačom umožňuje kontrolu polohy dverí.

- TFT displej 4,3 "s menu v slovenskom jazyku
- Nastaviteľná farebná kamera s LED diódami
- Manipulácia s bezdrôtovými kartami a čipmi
- Osvetlené tlačidlá
- Tlačidlo pre spojenie k vrátnici (C5-IP-GU)
- Funkcia kontroly stavu dverí
- Otváracie tlačidlo dverí
- Nastavenie času otvorenia dverí
- NO / NC relé pre zámok dverí
- Zabudovaný alarm tamperu
- Voliteľný modul otvárania viacerých dverí
- Funkcia testovania systému.

Monitor

Monitor C5-IP je kombináciou jednoduchého dizajnu a pokročilých technológií. Dotyková obrazovka zaisťuje intuitívnu prevádzku systému. Vstavaná pamäť umožňuje uložiť až 100 fotografií a informácií o udalostiach. Funkcia interkomu umožňuje používateľom systému navzájom komunikovať (hlas).

Dotyková obrazovka 7" s menu v slovenskom jazyku

- Schopnosť prijímať správy
- SOS alarm s upozornením na vrátnika
- Funkcia alarmového systému s 8 vstupmi
- Náhľad obrazu z kamier IP (funguje iba s C5-IP-GW)

- Nastavenie hlasitosti a jasu
- Interkom medzi používateľmi
- Nastavenie zvuk hovoru a zvonenia
- Spolupráca s výťahmi - volanie výťahu
- História udalostí
- Funkcia zvončeka dverí
-

PoE switch

Tento prepínač slúži na pripojenie externých panelov a videoprehrávačov C5-IP a distribúcie napájania. Umožňuje vám eliminovať dodatočné zapojenie vďaka technológii PoE. Porty Uplink (bez napájania PoE) sa používajú na prepojenie prepínačov medzi sebou a na pripojenie k počítačovej stanici, bráne IP kamery alebo riadiaceho počítača.

Zdroj

Prístroj sa používa na napájanie prvkov videotelefonu C5-IP. Napájací zdroj stabilizuje a filtruje napätie zo siete. Ak klesne pod 160V, maximálny výstupný prúd sa súčasne zníži pri zachovaní výstupného napätia. Ak záťaž prevyšuje hodnotu I_{max} , napájací zdroj stabilizuje prúd a výstupné napätie sa súčasne zníži.

Hlavné výhody systému: Rýchla implementácia

Spustenie systému sa znižuje pripojením zariadenia a pridelovaním čísla bytu monitorom. Znalosť protokolu IP nie je potrebná, pretože IP adresy vo videotelefone sa nastavujú automaticky. Náš systém je založený iba na jednom sieťovom kábli. Obraz, zvuk, ovládanie a napájanie PoE (Power over Ethernet) sa prenášajú pomocou jedného kábla UTP kat. 5. Toto riešenie zaručuje rýchlu implementáciu, zjednodušuje inštaláciu a eliminuje ďalšie zdroje energie pre celý systém.

Integrácia s IP kamerami

Radi sa cítime pohodlne a bezpečne. Všadeprítomné kamery sa stávajú štandardnými. Náš video vstupný telefón umožňuje integráciu s monitorovacím systémom IP, ktorý funguje podľa ONVIF protokolu. Stačí, aby ste pripojili C5-IP CCTV bránu k monitorovaciemu systému, aby ste mohli sledovať kamery z monitora.

Nenecháme Vás v tom

Z vlastnej skúsenosti vieme, že viacstranové inštrukcie nie sú dokonalým riešením. Preto sme vytvorili video návody, ktoré vám umožnia oboznámiť sa s našimi produktmi a ich konfiguráciou jednoduchým a priateľským spôsobom. Ak potrebujete nejakú pomoc, naši zamestnanci vám pomôžu počas celého procesu implementácie systému, od výberu vybavenia, cez inštaláciu až po uvedenie do prevádzky. Nikdy nebudete ponechaní bez pomoci.

PC softvér

CZN (Property Management Center) sa používa na správu systému C5-IP. Program ponúka veľmi širokú škálu funkcií: od inštalácie a spustenia systému, cez správu užívateľov až po núdzové situácie. Je možné delegovať oprávnenia pre ľudí, pretože nie každý by mal mať prístup k bezpečnostným možnostiam, ako je pridanie kariet na otvorenie dverí alebo vymazanie histórie udalostí.

Špecifikácie**Zvonček:**

Kamera	CMOS VGA
Uhol záberu	110°C
Obrazovka	TFT 4,3"
Rozlíšenie	480 x 272 pixelov
Napájanie	12-24V DC / PoE
Rozmery [mm]	148,5 x 363 x 47

Monitor:

Monitor	LCD 7"
Rozlíšenie	800 x 480 pikseli
Prevádzková teplota	0°C ÷ +55°C
Vlhkosť'	5% ÷ 70%
Napájanie	12-24V DC
Rozmery [mm]	224 x 140 x 25

PoE switch:

Porty	6 portov PoE + 2 porty UPLINK
Napájanie	24V DC
Odber v čase pokoja	≤ 100mA
Odber pri práci	≤ 210mA
Prevádzková teplota	0°C ÷ +55°C
Vlhkosť'	5% do 95%
Rozmery [mm]	160 x 94 x 30

Zdroj napájania:

Napätie vstupné	85-264V, 50-60Hz
Napätie výstupné	24V DC
Výkon	72W
Výstupný prúd	3A
Limit	Imax= 110% výkonu

Minimálna záťaž	0 %
Pracovná teplota	-10°C ÷ +60°C
Ukončenie	Skrutkovacie svorky 2,5mm
Rozmer	6 modulov (105 mm)
Váha	190g
Montáž	Koľajnica TH-35