



C5-IP-GU IP ViDiLine bezpečnostná konzola (recepce, SBS) pre vstupné stanice

Ref. 4572

O systéme

C5-IP je moderná video vstupná stanica (stanica pre recepciu, SBS) v technológii ViDiLine IP s vstavaným systémom: ovládanie prístupu, alarm a SOS upozornenia.

Funkcie, ktoré oceníte sú: žiadne obmedzenia vzdialenosti (pri inštalácii), všestrannosť aplikácií, rýchla implementácia a schopnosť integrácie s IP CCTV systémom.

Základný videotelefonový systém pozostáva z niekoľkých prvkov: externého IP panelu, dotykového IP monitora, spínača a napájania. Tieto zariadenia stačia na to, aby ste vytvorili systém video interkomu. Dodatočné prvky, ako je napríklad bezpečnostná konzola (recepce, SBS) alebo brána CCTV, sa používajú na zvýšenie vašej bezpečnosti a vďaka tomu bude Vaša video vstupná stanica bezpečnou investíciou.

Bezpečnostná konzola (recepce, SBS)

Stanica umožňuje komunikáciu medzi všetkými zariadeniami v celom videotelefonnom systéme. Dotyková obrazovka zaisťuje intuitívnu prevádzku systému. Obsluha sa môže kedykoľvek pripojiť k vybranému externému panelu, monitoru alebo inej vrátnici. Ak sa spustí alarm z ktoréhokoľvek monitora alebo externého panelu, tieto informácie sa automaticky objavujú na obrazovke.

- Prijímanie spojení z monitorov a panelov
- Komunikácia s inými vrátnicami
- Prijímanie hlásení o alarmoch / SOS
- Zobrazenie histórie udalostí a pripojení
- Náhľad z IP CCTV kamier - až 255 kamier
- Núdzové otvorenie všetkých dverí
- Vyberateľný tón hovorov
- Správa používateľských kariet
- Tlačidlá rýchleho prístupu
- Vstavaná kamera
- Dotyková obrazovka
- Komunikačný protokol TCP / IP

Hlavné výhody systému: Rýchla implementácia

Spustenie systému sa znižuje pripojením zariadenia a pridelovaním čísla bytu monitorom. Znalosť protokolu IP nie je potrebná, pretože IP adresy vo videotelefone sa nastavujú automaticky. Náš systém je založený iba na jednom sieťovom kábli. Obraz, zvuk, ovládanie a napájanie PoE (Power over Ethernet) sa prenášajú pomocou jedného kábla UTP kat. 5. Toto riešenie zaručuje rýchlu implementáciu, zjednodušuje inštaláciu a eliminuje ďalšie zdroje energie pre celý systém.

Integrácia s IP kamerami

Radi sa cítiťe pohodlne a bezpečne. Všadeprítomné kamery sa stávajú štandardnými. Naš video vstupný telefón umožňuje integráciu s monitorovacím systémom IP, ktorý funguje podľa ONVIF protokolu. Stačí, aby ste pripojili C5-IP CCTV bránu k monitorovaciemu systému, aby ste mohli sledovať kamery z monitora.

Nenecháme Vás v tom

Z vlastnej skúsenosti vieme, že viacstranové inštrukcie nie sú dokonalým riešením. Preto sme vytvorili video návody, ktoré vám umožnia oboznámiť sa s našimi produktmi a ich konfiguráciou jednoduchým a priateľským spôsobom. Ak potrebujete nejakú pomoc, naši zamestnanci vám pomôžu počas celého procesu implementácie systému, od výberu vybavenia, cez inštaláciu až po uvedenie do prevádzky. Nikdy nebudete ponechaní bez pomoci.

PC softvér

CZN (Property Management Center) sa používa na správu systému C5-IP. Program ponúka veľmi širokú škálu funkcií: od inštalácie a spustenia systému, cez správu užívateľov až po núdzové situácie. Je možné delegovať oprávnenia pre ľudí, pretože nie každý by mal mať prístup k bezpečnostným možnostiam, ako je pridanie kariet na otvorenie dverí alebo vymazanie histórie udalostí.

Špecifikácia

Monitor	LCD 7"
Rozlíšenie	800 x 480 pixelov
Prevádzková teplota	0°C ÷ +55°C
Vlhkosť	5% ÷ 70%
Napájanie	12-24V DC
Rozmery	305 x 210 x 32