



Kontroler zamków szyfrowych z wiegand ViDiLine VIDI-AC-5W

Nr ref.: 4180

VIDI-AC-5W jest dwuprzekaźnikowym kontrolerem dostępu, który może współpracować z dowolnym czytnikiem w standardzie Wiegand 26~37 bitów.

Korzysta z mikrokontrolera Atmel, który zapewnia stabilną pracę urządzenia. Pilot na podczerwień i karty master umożliwiają szybkie zaprogramowanie kontrolera.

Features

- > 2 przekaźniki, 2100 użytkowników.
- > Tryby dostępu: karta, karta lub kod, karta i kod, wiele kart/kodów.
- > Połączenie z dowolnym czytnikiem w standardzie 26~37 bitów
- > Połączenie z dowolnym szyfratorem w trybach: 4 bitów, 8bitów (ASCII), 10 cyfr wirtualnego numeru.
- > Tryb bistabilny i monostabilny.
- > Obsługa kart master.
- > Obsługa kart autoryzacyjnych.
- > Obsługa użytkowników „pod przymusem”.
- > Wejście czujnika otwarcia i wyjście alarmowe.

Specifications

Ilość użytkowników	2100
Strefa 1	2000

Strefa 2	100
Napięcie pracy	12V DC
Spoczynkowy pobór prądu	<30mA
Przełącznik	
Regulowany czas aktywacji	1~99 sekund (5 sekund domyślnie)
Obciążenie maksymalne	5A
Interfejs Wiegand	
Wejście	Wiegand 26~37 bitów
Wyjście (transfer danych)	Wiegand 26~37 bitów
Środowisko	Wewnętrzne
Temperatura pracy	-40°C~60°C
Wilgotność	0~90%RH
Obudowa	Tworzywo ABS
Kolor	Czarny
Wymiary	D100mm × S86mm × W26mm
Waga	110g