



VIDI-VDP-7S-B-2 Wideodomofon z 2 monitorami 7" Black

Nr ref.: 4757

Skład zestawu Panel zewnętrzny

Panel wideodomofonowy wykonany jest ze stopu aluminium, montowany natynkowo. Posiada moduł kamery z diodami podczerwieni co umożliwia bezproblemową pracę w warunkach nocnych. Panel jest przystosowany do montażu na zewnątrz budynku. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez konieczności wywołania ze strony panela wewnętrznego.

2x Monitor z 7-calowym kolorowym wyświetlaczem

Stworzony do adaptacji. Ten prosty, elegancki i nowoczesny, a zarazem dyskretny panel z ekranem o przekątnej 7 cali sprawdzi się idealnie w każdym mieszkaniu. Urządzenie wyróżnia się dzięki dużemu, kolorowemu ekranowi LCD, podświetlanym przyciskom dotykowym oraz slotowi na karty micro SD (do 32gb)- w celu zapisu zdjęć oraz filmów z kamery.

Główne funkcje zestawu Wygodny styl życia

Elastyczność, prostota i elegancja stają się kluczowymi wyznacznikami przyjemnej komunikacji między domem i jego otoczeniem. Dzięki wideodomofonom firmy Vidiline wszystko staje się możliwe. Urządzenia Vidiline czynią życie łatwiejszym.

Możliwość podłączenia kamer analogowych CCTV

Wideodomofon został przystosowany do rozbudowy o dodatkowe kamery monitoringu CCTV w systemie PAL. Przełączanie obrazu między panelem zewnętrznym, a dodatkowymi kamerami odbywa się za pomocą przycisku "Monitoring" umieszczonego na monitorze.

Wbudowany slot micro SD

Monitor został wyposażony w slot na karty micro SD do 32 GB. Pozwala nam to na zapis nagrań z kamery CCTV lub zdjęć z panela zewnętrznego na karcie pamięci (funkcje dostępne wyłącznie po wywołaniu z panela). Możliwość podglądu zapisanych plików na monitorze.

Specyfikacja

Panel zewnętrzny VIDI-MVDP-7S	
Kamera	1/4 CMOS
Kąt widzenia	68°
Zakres temperatur	-40°C ÷ +50°C
Diody	IR LED (60°)
Zasilanie	Zasilanie z monitora
Pobór prądu	200mA max.
Instalacja	Natynkowa
Wymiary [mm]	48.14 x 128.14 x 32.1
Monitor analogowy	
Wyświetlacz	7" TFT LCD
Rozdzielczość	800 x 480 pikseli
Standard	PAL / NTSC
Tryb komunikacji	Dwustronna
Czas rozmowy	120 sekund
Pobór prądu (czuwanie)	Max. 200mA
Pobór prądu (praca)	Max. 500mA
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz DC 12V
Zakres temperatur	0°C ÷ +50°C
Instalacja	Natynkowa
Slot micro SD	Tak, max. 32GB
Format zdjęć	JPEG
Wymiary [mm]	193 x 123 x 12